




## Gamme Cascade aluminium 3004 H44 pour bardage - réf. 5-210-30 B & HB

Plaque nervurée en aluminium laqué de type clin pour bardage simple et double peau.

Référence normative :

Règles professionnelles pour la fabrication et la mise en oeuvre des bardages métalliques : Janvier 1981 - 2<sup>ème</sup> Edition

CLASSE	1.3004 H44
ATMOSPHERE EXTERIEURE	Classe VI
LAQUAGE	THD 25 2 faces



POSE VERTICALE

Epaisseur (mm)	0,90
Masse (Kg/m <sup>2</sup> )	3,03
Longueur maximale (m)	8,00

Recouvrement



POSE HORIZONTALE

Epaisseur (mm)	0,90
Masse (Kg/m <sup>2</sup> )	3,03
Longueur maximale conseillée (m)	8,00

Recouvrement



Portées d'utilisation en mètres - Charges admissibles exprimées en daN/mm<sup>2</sup> en fonction de la portée et du nombre d'appuis, en pression et en dépression, pour une flèche limite au 1/150<sup>ème</sup> à l'ELS et une contrainte limite de 8,0 daN/mm<sup>2</sup> à l'ELU.

		Epaisseur 90/100	
Portée		▲ ▲	▲ ▲ ▲
Pression	0.80	334	359
Dépression		359	334
Pression	0.90	264	284
Dépression		284	264
Pression	1.00	214	230
Dépression		230	214
Pression	1.10	177	190
Dépression		190	177
Pression	1.20	149	160
Dépression		160	149
Pression	1.30	127	136
Dépression		136	127
Pression	1.40	109	117
Dépression		117	109
Pression	1.50	95	101
Dépression		101	95
Pression	1.60	83	83
Dépression		83	83
Pression	1.70	69	69
Dépression		69	69
Pression	1.80	58	58
Dépression		58	58
Pression	1.90	50	50
Dépression		50	50
Pression	2.00	43	43
Dépression		43	43